



Серия А “Rockmaster”

A30/A30HP/A40HP Стационарни бетон помпи - T4



“Rockmaster”:

Водеща в класа си, тази помпа е създадена по същия високо-технологичен метод, използван при машините от най-високия клас на REED. Rockmaster е изключителна дългосрочна инвестиция благодарение на своята надеждност, здравина, лесно използване, устойчивост и сила на изпомпване.

Rockmaster се задвижва от дизелов двигател 74 к.с. (55 kW) и голяма обемна хидравлична помпа. Това най-добре в класа си задвижване е основата на универсалността на помпата.

Rockmaster включва опростена отворена хидравлична система и голям горивен резервоар.

Всички помпи REED Серия А са изработени с най-висококачествените детайли и заварени конструкции.

Стандартни характеристики:

- Мощен дизелов двигател Perkins 74 к.с. (55 kW), 3,4 l, Tier 4
- Аксиално-бутална хидравлична помпа (при модели A30HP и A40HP)
- Зъбна помпа (при модел A30)
- Високояка “S”-тръба
- Лека и здрава конструкция
- Хромирани работни цилиндри за дълга експлоатация
- Лесно сменяеми полиуретанови бутални капачки на достъпна цена
- Само 4 групи хидравлични маркучи (общо 8 маркуча)
- Торсионна ос за тегло до 2360 kg (възможност за ос до 3100 kg)
- PLC контролна кутия с която се осигурява директен контрол и отстраняване на проблеми при работа с помпата

Приложения:

- Едрозърнест бетон
- Торкрет
- Ситен чакъл
- Инжектиране на разтвори
- Стабилизиране на наклони
- Плувни басейни
- Плочи и фундаменти
- Изкуствени скали
- Минно дело
- Запълване
- Изпомпване в индустриални условия

Помпи серия А “Rockmaster”

Стационарни бетон помпи А30/А30НР/А40НР - Т4

Допълнителни стандартни характеристики:

- Обръщане на хода, независимо от положението, в което се намира буталото при тласъка
- Регулируем обем при изпомпване
- Водостойчиво контролно табло NEMA 4
- Охладител на хидравлична течност с голям капацитет
- Електрически спирачки (възможност за хидравлични)
- Регулируема лапа на ремаркетото
- Часовник за отработено време
- Шлицева ос на “S”-тръбата
- Най-добро съотношение мощност (к.с.) / налягане в този клас

Опции:

- Бъркалка за коша (само за А40НР)
- Радио дистанционно управление
- Кабелно дистанционно управление
- Хидравлични стапели (само за А40НР)
- Централен мазилен блок или Автоматично смазване
- Вибратор за коша
- Електрическо задвижване
- Монтаж на шейна
- Монтаж на камион
- Подсилена ос (за товар 3 t)
- Хидравлични спирачки
- Цвят по поръчка, хромирани джанти, двусно окачване
- Миксер (с хидравлично задвижване) (смесване, издигане, изсипване, изпомпване)
- Винтови стапели (ръчни, регулируеми)
- CE-сертификационен комплект
- Синхронизирана дозаторна помпа за химически добавки



МОДЕЛ		А30	А30НР	А40НР
Дебит	yd ³ /hr	30	30	40
	m ³ /hr	23	23	31
Налягане при изпомпване	psi	903	903	1172
	bar	62	62	81
Хоризонтално изпомпване, Разстояние*	ft	900*	900*	975*
	m	274*	274*	297*
Вертикално изпомпване, Разстояние*	ft	350*	350*	400*
	m	107*	107*	122*
Дизелов двигател Perkins	hp	74	74	74
	kW	55	55	55
Главна хидравлична помпа		Зъбна помпа	80cc регулируем капацитет	100cc регулируем капацитет
Диаметър на работните цилиндри	in	5"	5"	6"
	mm	127	127	152
Дължина на тласъка	in	30"	30"	30"
	mm	762	762	762
Максимален размер на фракциите	in	1"	1"	1.5"
	mm	25	25	38
Височина на коша	in	40	40	40
	mm	1016	1016	1016
Хидравлично масло	gal	40	40	40
	liters	151	151	151
Горивен капацитет	gal	29	29	29
	liters	110	110	110
Размер на изпускателния отвор	in	5	5	5
	mm	127	127	127
Размери		Дължина	Ширина	Височина
	in	160	61	64
	mm	4064	1549	1626
Тегло (Прибл.)	lbs	4600	4600	4760
	kg	2087	2087	2159

* Теоретичните параметри по-горе са изчислени с използването на стандартни методи в бранша.

Реалните параметри ще се променят в зависимост от помпата (налягане на бетона, мощност (к.с.), материал (рецептура, слягане, характеристики на местните пясък и чакъл) и бетоноотвеждащата система (диаметър на тръбопровода, тип (стоманени тръби или маркучи) и брой колена и редуктори).

Максималния дебит, налягане и разстояние не могат да се постигнат едновременно. Спецификациите могат да бъдат променени от REED без предварително уведомяване.



REED могат да изработят помпа, която да отговори на вашите специфични изисквания

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА REED LLC.: „ЕВРИКА-ГТ“ ООД - Тел.: 052/730 783; Факс: 052/730 780

E-mail: office@evrika-gt.com; office.evrika.gt@gmail.com

Web: evrika-gt.com