



## M2200 Pan Mixer

Електрически/хидравличен смесител с подсилена конструкция с капацитет 1000/1300 kg



- Капацитет на бъркалото - 1300 kg смес (бетон/торкрет) - (време за смесване на торба от 1000 kg - 3 min) (зав. от плътността на материала)
- Променлива скорост на въртене на лопатките на смесителя - 59 RPM max
- Задвижващ хидравличен мотор с въртящ момент 13762 Nm (Аксиално-бутална помпа с регулируем дебит (обем 71 cm<sup>3</sup>)
- Единичен капак за разтоварване, лесен за почистване
- Водозащитен панел за управление NEMA 4 на операторската платформа  
Вкл./Изкл., Стоп/Старт на смесителя, Е-Стоп, Звукова сигнализация, Управление на оборотите на смесителя, Отворено/ Затворено за първоначално разтоварване, Отворено/ Затворено за разтоварване при почистване, накланяне Нагоре/Надолу при почистване, Хидравличен манометър, Амперметър
- Работна платформа с Контролна кутия и Предпазно ограждение
- Бързи връзки (хидравлични, електрически) за лесно настройване и почистване
- Шейни за повдигане с мотокар и комплект за повдигане с кран на смесителя за лесно вдигане и транспорт
- Опционално оборудване - воден резервоар от неръждаема стомана - за прецизно измерване на водата (+ дебитомер като опция)
- Опционално оборудване - водоструйка (хидравлично задвижване, дебит 11 l/min, налягане 2000 psi)



Опция: 50 к.с. Електрически захранващ блок. При транспорт се поставя под смесителя.

Размери: Ширина: 2,2 m  
Височина Min.: 2,6 m (събран за транспорт) (острието за чували може да се сваля, за да се намали височината с 0,56 m  
Височина Max.: 3,91 m (за работа на максимална височина)  
Минимален просвет под капака за разтоварване: 1,7 m  
Максимален просвет под капака за разтоварване: 2,5 m  
Тегло: Смесител: 3312 kg, Захранващ блок 1044 kg (прибл.)



## M2200 Pan Mixer

Електрически/хидравличен смесител с подсилена конструкция с капацитет 1000/1300 kg



Смесител REED M2200, издигнат на работна височина.



Смесителят REED M2200 може да бъде захранван от малък захранващ блок, който се предлага отделно. Той има следните характеристики:

- Електрическо захранване: 50 к.с. (37,3 kW), 440 V, трифазен, 60 Hz (с възможност за честота 50 Hz);
- Дизелово захранване (опционално);
- Аксиално-бутална помпа с регулируем дебит (обем 71 cm<sup>3</sup>);
- Бързи връзки (хидравлични, електрически) за лесно настройване и почистване;
- Захранващият блок се помещава под смесителя M2200 при транспорт.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА REED LLC.: „ЕВРИКА-ГТ“ ООД - Тел.: 052/730 783; Факс: 052/730 780

E-mail: [office@evrika-gt.com](mailto:office@evrika-gt.com); [office.evrika.gt@gmail.com](mailto:office.evrika.gt@gmail.com)

Web: [evrika-gt.com](http://evrika-gt.com)